

Stricker
Torsysteme

STRICKER INSEKTENSCHUTZTOR

DAS SCHNELLAUFTOR MIT INSEKTENSCHUTZBEHANG



STRICKER INSEKTENSCHUTZTOR

Das Schnellauftor mit Insektenschutzbehang

Insbesondere Bäckereien und Lebensmittel- sowie fleischverarbeitende Unternehmen stellen höchste Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit. Unser Stricker Insektenschutztor schlägt in sensiblen Öffnungsbereichen und Außenöffnungen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: neben der zuverlässigen Abschirmung gegen Insekten sorgt es auch für eine verbesserte Luftzirkulation innerhalb der Gebäude.

VORTEILE

durch bessere Luftzirkulation Einhaltung der Hygienevorschriften

kein Eindringen von Kleintieren möglich

stabil und verschleißarm

sichere Nutzung durch spezielle Sicherheitssysteme, Öffnungsmöglichkeiten und Teiltransparenz des Behangs

Torflächenabsicherung durch Lichtgitter


baumustergeprüft und mit allgemein gültiger Zulassung für Flucht- und Rettungswege



TECHNISCHE DATEN

Verwendung	
Innentor	Standard
Außentor	Optional
Geschwindigkeit	
Öffnen	1,5 m/s
Schließen	0,5 m/s
Sicherheitsausstattung	
DIN EN 13241-1, ASR A1.7	
Windbelastung	
Größenabhängig, bis ca. 40 km/h	
Windsicherungen	
Anzahl größenabhängig	
Unterschiene	
Aluminium-eloxiert	Standard
Zusätzliche Pulverbeschichtung	Optional
Edelstahl	Optional
Behangmaterial	
Trägermaterial	1 mm PVC-Gewebematerial, Sichtfelder aus verstärktem Insektenmaterial „pet screen“
Torgrößen	
Breite LB maximal	4.500 mm
Höhe LH maximal	4.500 mm
Einbaumaße (Platzbedarf)	
Antriebsseite LB (mit Verkleidung)	320 mm
Lagerseite LB (mit Verkleidung)	280 mm
Sturz LH (mit Verkleidung)	590 mm

Torkonstruktion	
Selbsttragend	
Anfahrerschutz	
Anti-Crash-System (größenabhängig)	Optional
Break-Away-System (manuelle Wiedereinfädung)	Optional
Wellenkörper	
Wickelwelle	Aluminium, Ø150 mm
Antrieb und Steuerung	
Frequenzumrichtersteuerung	Standard
Anschlussspannung	1~230V, N, PE
Absicherung	16A/Kat C
Schutzklasse (Motor und Steuerung)	IP54/54
Taster AUF-STOP-ZU	Standard
CEE-Stecker	Optional
Aufhaltezeit	Einstellbar
Notausgangsfunktion	
Handkurbel	Standard
Elektrische Notöffnung (größenabhängig)	Optional
Sicherheitssysteme	
Sicherheitskontaktsystem	Standard
Lichtschanke	Optional
Schleusenfunktion	
Optional	
Gegenseitige Verriegelung	
Optional	



Stricker

Torsysteme

Stricker GmbH und Co. KG
An der Kleimannbrücke 4
48157 Münster

Telefon: +49 251 3288-0
Telefax: +49 251 3288-174

torsysteme@stricker.ms
www.stricker.ms

